



Hauskontrollschächte

DN 1000 / DN 1200 / DN 1500

Erhältlich mit Muffenverbindung nach DIN 4034-1 EN 1916 und ecoRÖSER.

Hauskontrollschächte sind stets mit 2 eingebauten Muffen inkl. 2 Dichtelementen Stzg-N -PP/PVC OD 160 oder OD 200, Durchlauf gerade 180°.

Ausführung mit offenem Gerinne, Gerinne mit Putzstück oder auch als Stuttgarter Modell erhältlich.

Artikel	Beschreibung
inkl. 2 Dichtelementen PP SN 10 passend, DN 150 / DN 200 ohne Steigelemente Bauhöhe: 65 cm	mit Betongerinne, gerader Durchlauf
inkl. 2 Dichtelementen PP SN 10 passend, DN 150 / DN 200 ohne Steigelemente Bauhöhe: 65 cm	mit eingebautem PP-Putzstück, gerader Durchlauf
inkl. 2 Dichtelementen PP SN 10 passend, DN 150 / DN 200 ohne Steigelemente Bauhöhe: 65 cm	mit eingebautem PP-Putzstück 15 cm Ø und eingebautem Kellerablauf mit doppeltem Rückstauverschluss (Stuttgarter Modell)

* Alle Preise zzgl. USt.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.