



POS. 1.001 ___ Stück

Röser Geröllfang – Einlaufbauwerk

Bauwerk aus güteüberwachtem Beton C 40 / 50 für die Fertigteile,
Expositionsklassen XC 4, XF 3, XA 2, (Widerstand gegen sulfathaltiges Wasser bis 600mg/l),
Fertigteile hergestellt in Systemschalung, einseitig schalglatt, Einfüllseite geglättet,
unter Verwendung von Abstandhaltern, bemessen für Verkehrslasten nach SLW 60 zzgl. Statik

Maße im Lichten: L x B x H = 2.500x2.000x1300mm

Wandstärke: 200mm

Boden/Deckenstärke: 200mm

Inklusive Folgender Leistungen:

-Betonstahl nach statischen Erfordernissen eingebaut

-Rohrgeländer DU42 aus Stahl verzinkt umlaufend

-Rechen 2 tlg. klappbar Stahl verzinkt

Rechenweite unten 49 mm und oben 106 mm

-Gitterrost begehbar Stababstand 49 mm

und klappbar, Stahl verzinkt

-2 U Profile für bauseitige Dammbalken

-Ablauf DN400 Stahlbeton Typ Röser (andere Anschlüsse und Nennweiten möglich)

Herstellernachweis: Röser Vertriebs GmbH
Haus Nr. 11
88525 Dürmentingen-Burgau
info@roeser-gmbh.de
Tel. 07371/9597- 0
www.roeser-gmbh.de
oder gleichwertig

POS. 1.002 Bedarfspost.

*Dammbalken aus Edelstahl
Für Stauhöhe _____ mm*

POS. 1.003 Bedarfspost.

*Dammbalken aus Eichenholz
Für Stauhöhe _____ mm*

POS. 1.004 Bedarfspost.

*Seitenzulauf je Stück für DN _____
Zulaufrohr Material _____*