100 Jahre seit 1923
KARL RÖSER & SOHN
Zementrohr- und Betonwerke

Multro-Schacht DN 1500 bestehend aus:

Schachtunterteile für Multro-Schacht, nach **DIN 4034-1 und DIN EN 1917**, Expositionslasse XA2 mit Muffenverbindung für Gleitringdichtung und den erhöhten Anforderungen nach FBS Qualitätsrichtlinien.
Typ III mit eingebauter Betonrinne bis Rohrscheitel max. 50 cm gerader Durchlauf, ohne Steigbügel, mit 2 in der Wand eingeformten Muffen für Anschluss passend, Zuschlag für Schachtanschluss/Dichtelement siehe Zuschläge.

… [St.] für Rinne bis DN1000 mit Anschluss ……. (bitte Werkstoff angeben)

Zuschläge:
… [St.] integrierte Dichtung
… [St.] Zulage für abgewinkelten Durchlauf
… [St.] Zulage für weiteren Zulauf DN …….. mm ……. (bitte Werkstoff angeben)
… [St.] Zulage für Dimensionswechsel
… [St.] Zulage für Gefälle in den Muffen 4 – 8 %
… [St.] Zulage für eingebaute Versetzanker
… [St.] Zulage für Rinne aussermittig

für Sulfatgehalt des angreifenden Wassers
… [St.] für chemische Angriffe ab 600 mg/l bis 3000 mg/l

Herstellernachweis:
Röser Vertriebs GmbH
Haus Nr. 11
88525 Dürmentingen-Burgau
info@roeser-gmbh.de
Tel. 07576/9608-0
www.roeser-gmbh.de
oder gleichwertig

Röser GmbH
Streichhoffeld 4
73457 Essingen
Tel. 0 73 65 / 92 26-0
M: info@roeser-gmbh.de

Röser II GmbH
Haus Nr. 11
88525 Dürmentingen-Burgau
Tel. 0 73 71 / 95 97-0
M: info@roeser2-gmbh.de

Röser II GmbH
Ablacher Str. 9
72505 Krauchenwies
Tel. 0 75 76 / 96 08-0
M: info@roeser2-gmbh.de

Röser III GmbH
Industriestr. 6
78256 Steißlingen
Tel. 0 77 38 / 9 38 71-0
M: info@roeser3-gmbh.de

Multro-Schachtring DN 1500, DIN 4034-1 u. DIN EN 1917,
mit schnellverschließbarer Revisionsöffnung für mod. Mischsystem, monolithisch integrierter Konsole für Regenwasserdurchleitung.
(Multro-GFK-Einbauteil), (Pat. DE 4334747A1), mit DIBT-Zulassung, gerader Durchlauf mit wasserdichtem Deckel 55 x 25 cm mit 3 Schnellverschlüssen (ohne Werkzeug zu bedienen) incl. verschraubbarer Gasprüföffnung.
Multro-Schachtring mit Steigbügel Form B, Steigmaß 250 mm, ohne Anschlussmuffen (Dichtelemente) siehe Position.

… [St.] für Rinne bis DN 400, 100 cm bzw. 125 cm hoch ……. (bitte Werkstoff angeben)
… [St.] für Rinne bis DN 600, 125 cm hoch ……. (bitte Werkstoff angeben)

Zuschläge:
… [St.] für Steigbügel Form B Edelstahl
… [St.] Zulage für abgewinkelten Durchlauf
… [St.] Zulage für weiteren Zulauf DN ……. mm ……. (bitte Werkstoff angeben)
… [St.] Zulage für Dimensionswechsel
… [St.] Zulage für Gefälle in den Muffen 4 – 8 %

… [St.] Zulage für Sanierungsöffnung im Multro-Schachtteil, bestehend aus:
Hauptdeckel 80 x 35 x 22 cm und Seitendeckel 80 x 28 cm zur Rohrsanierung bzw. Reparatur.
Bei Winkeländerungen ab 10 Grad oder bei weiterer Zulauf empfohlen
Es wird auch empfohlen, jeden 2. Schacht mit der großen Revisions- und Sanierungsöffnung auszurüsten.

Zuschlag für Sulfatgehalt des angreifenden Wassers
… [St.] für chemische Angriffe ab 600 mg/l bis 3000 mg/l

Herstellernachweis: Röser Vertriebs GmbH
Haus Nr. 11
88525 Dürmentingen-Burgau
info@roeser-gmbh.de
Tel. 07576/9608-0
www.roeser-gmbh.de
oder gleichwertig