100 Jahre seit 1923
KARL RÖSER & SOHN
Zementrohr- und Betonwerke

Abwasserleitungen + Kanäle DIN EN 1610/DWA139 aus Stahlbetonrohren Typ 2 nach DIN V1201/ DIN EN 1916 sowie den erhöhten Anforderungen der FBS-Qualitätsrichtlinie

Form:	SB-K-FM-ROBUST*plus* Kreisquerschnitt mit Falzmuffe
Herstellverfahren:	schalungserhärtet
Betongüte:	C50/60; Expositionsklasse XA2 chemischer Angriff bis 600 mg/l (bei Sulfatgehalt > 600 mg/l ist der Zusatz von SR/HS-Zement erforderlich)
Rohrdurchmesser:	DN 1800mm
Wandstärke:	180mm
Baulänge:	2,50/3,0m/3,50/4,0m
Nutzquerschnitt:	2,545 A/m2
Verkehrsbelastung:	SLW60/LM1
Überdeckungshöhe:	0,20 m bis 12,00 m bei einem Bettungswinkel 2xAlpha = 120 Grad
Rohrverbindung:	mit integrierter ROBUST®-Dichtung, Dichtmittel nach DIN EN 681-1 + DIN 4060 Fabr. DS Dichtungstechnik oder gleichwertig
Einbau / Bettung:	gemäß DIN EN 1610/DWA139 in vorhandenem verbautem oder geböschten Graben, Bettung Typ 1 (Regelausführung)

Bei abweichenden Belastungen und Einbaubedingungen sprechen Sie uns bitte für eine objektbezogene statische Berechnung an.

Eine prüffähige Objektstatik ist vor Verlegung dem AG schriftlich vorzulegen.

Herstellernachweis :

Röser Vertriebs GmbH
Haus Nr. 11
88525 Dürmentingen-Burgau
info@roeser-gmbh.de
Tel. 07576/9608-0
www.roeser-gmbh.de
oder gleichwertig